





PPC-5170(*)


Model:	PPC 5170 GS	PPC 5170 A
Operációs rendszer	Windows, Linux (*)	
Tápfeszültség	230V AC, 50 Hz (max. 180W)	
LCD méret	17" TFT (érintőképernyő)	
Max. felbontás	1280x1024	
Színmélység	16M	
Processor	Intel P4/Celeron (S478)	LGA 775 Intel Core 2 Duo, PentiumD, Pentium4 or Celeron D with a 1066/667/800/533 MHz
Memória	slot 2, max. 2GB DDR	slot 2, max. 2GB DDR
I/O portok	1 x RS422/485 4 x RS232 2 x PS/2 (bill., és egér) 1 x LPT (SPP/EPP/ECP) 6 x USB 2.0 2 x IDE 2 x SATA 2 x LAN (Gigabit ETHERNET) 1 x PCI slot 3 x Audio (Line-in, Line-out, MIC-in)	
Háttértároló	2,5" SATA/IDE HDD, vagy SSD (**)	
Rögzítés	Ajtóba szerelhető kivitel	
Méret	452 x 356 x 110 mm (Szél. x Mag. x Mély.)	
Tömeg	10kg	
Opciók	Slim DVD ROM	
	Kommunikációs kártyák: (PROFIBUS, SERCOS, CAN, stb.)	
	Wireless LAN (802/11b/g)	
Védettség (kezelői felület felől)	IP65	
Környezeti hőmérséklet tart.	0-50°C	



Kivágási méret:



Beépítési méretek:



(1) Támogatott op. rendszerek:

Windows:
98SE, ME, 2000, 2003, XP
Linux:
SUSE, Gentoo, Debian, RedHat

(2) Választható kapacitás:

HDD:
40, 60, 80, 120 GB
SSD:
8, 16, 32, 64 GB

(*) IEI Technology Corp.
www.ieiworld.com